

**Ризолин ПАРКИНГ**

СТО 61369506-002-2014

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Устройство гидроизоляционного защитного покрытия наземных и подземных паркингов, дорог, тротуаров, железобетонных плит проезжей части пролетных строений мостов, взлетных полос аэродромов, бассейнов; металлических, бетонных поверхностей.

**ОПИСАНИЕ**

Битумно-полимерный, самоклеящийся с двух сторон материал, армирован полиэстером. Материал водонепроницаем, устойчив к продавливанию, механическим воздействиям, биостоек. В процессе эксплуатации, слой битумно-вяжущего не полимеризуется, благодаря чему, материал надолго сохраняет свои гидроизоляционные свойства. Может применяться во всех климатических зонах (согласно СНиП 23-01-99).

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ (согласно "Руководство по применению гидроизоляционного материала «Ризолин ПАРКИНГ»)**

Материал прост в монтаже - не требует применения специального оборудования. Чтобы уложить Ризолин ПАРКИНГ достаточно снять разделительную пленку, приложить к сухой обеспыленной поверхности и плотно прикатать.

**ВНИМАНИЕ:** Самоклеящиеся свойства материала сохраняются при температуре воздуха выше +15С. При более низких температурах, для достижения адгезии, материал необходимо немного подогреть горелкой с клеящейся стороны, до появления зеркального блеска.

**Самоклеящийся****Устойчив к продавливанию****Гарантия водонепроницаемости 25 лет****Основные физико-механические характеристики материала Ризолин ПАРКИНГ**

Наименование показателя	Ризолин ПАРКИНГ
Толщина, мм	4 ± 0,4
Разрывная сила при растяжении в продольном/поперечном направлении, не менее	700/600
Адгезионная прочность, не менее, кН/м	
- от стальной поверхности	1,5
- от бетонной поверхности	1,0
- от деревянной поверхности	0,5
Теплостойкость 2 ч. в вертикальном положении, °С не менее	+70
Сопротивление статическому продавливанию, Н	250
Температура гибкости на бруске радиусом (25±2) мм, °С, не выше	-25
Водопоглощение %	1
Температура эксплуатации, °С	-50 ÷ +50
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течении 24 ч.	водонепроницаем
Масса рулона, кг	39
Длина/ширина, м	10x1
Армирующий слой	Полиэфирное полотно
Нижний слой	Временная удаляемая пленка
Верхний слой	Временная удаляемая пленка
Упаковка от производителя	Зеленого цвета с фирменной маркировкой